

WC-Trennwände System Te-Mo Kindergartenausführung

Ausschreibungstext

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzel Preis	Gesamt- Preis
		<p>Material: Spanverbundplatte, 28 mm, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Oberfläche in rauhmatter Struktur. Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt. Anlagenfarbe gem. Farbkarte des Herstellers. Unterkanten mittels ABS-Kante geschützt.</p> <p>Die Platten müssen für den normalen Gebrauch weitgehend kratz- und stoßfest, lichteht, hitze- und kältebeständig und in hohem Maße laugen und säurefest sein. Die Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht säubern.</p> <p>Maße: Anlagenhöhe 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Breite / Tiefe nach Wahl des Kunden.</p> <p>Konstruktion: Rahmenkonstruktion. Wandanschlüsse, Türanschlagprofil sowie oberer durchlaufender Holm aus Aluminium Leichtmetall korrosionsfest. Farbe silber elox. oder farbig beschichtet gem. Farbkarte des Herstellers.</p> <p>Stützfüße: Stellfüße aus trittfestem Nylon mit Plattenaufnahme in U-Form. Bodenbefestigung mit Dübeln und Schrauben, trittsichere Abdeckrosetten aus Nylon. Farbe weiß sowie gem. Farbkarte des Herstellers.</p> <p>Türen: Material in gleicher Güte wie ges. Anlage, Tür mit umlaufender ABS-Kante. Türen stumpf einschlagend, senkrechter Klemmschutz, Spalt an Schloß- und Bandseite abgedeckt, mit an Tür- und Wandteil versetzt angebrachten Weichkunststoff-Lippenprofilen. Sicherheits-Ringgriffdrücker aus schlag- und bruchsicherem Nylon. Farbe weiß sowie gem. Farbkarte des Herstellers. Selbstschließende Aufschraubänder aus schlag- und bruchsicherem Nylon. Türhöhe 1400 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit.</p> <p>Ausstattung: Pro Kabine je 1 x Kleiderhaken, 1 x Türpuffer in gleicher Farbe wie Beschläge</p> <p>Zuschläge: Plattenausschnitte und Schrägen, die bauseitig z.B. durch Wandsockel, Fensternischen sowie Vorwandinstallationen auftreten.</p> <p>Montage: Die Anlage wird halbkonfektioniert geliefert, an den einzelnen Komponenten werden die Profile werkseitig montiert, die nicht zum Wandanschluß dienen. Ausschnitte und Schrägen werden ebenfalls werkseitig vorgenommen. Türen kompl. mit Falle, Riegel, Beschläge. Stützfüße, oberer Holm und Zubehör wird separat geliefert.</p> <p>WC - Kabine System Te-Mo oder gleichwertig</p> <p>Pos:..... Stck. - Kabinenanlage bestehend aus - lfm. Vorderfront - Stck. Türen cm - Stck. Zwischenwände cm - Stck. Seitenwände cm - Ausschnitte / Schrägen</p> <p>Herstellernachweis: Te-Mo Duschen GmbH Handy: 0160/96915290 Hauptstraße 195 Fax: 06092/5509 63872 Heimbuchenthal e-mail: info@temoduschen.de</p>		

WC-Trennwände System Te-Mo Nassraumausführung

Ausschreibungstext

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzel Preis	Gesamt- Preis
		<p>Material: Hartvollkunststoffplatte HPL, 13 mm stark, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Oberfläche Perlstruktur. Anlage ist für den Nassbereich bestimmt. Farbe gem. Farbkarte.</p> <p>Die Platten müssen für den normalen Gebrauch weitgehend kratz- und stoßfest, lichteht, hitze- und kältebeständig und in hohem Maße Laugen- und Säurefest sein. Die Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht säubern.</p> <p>Maße: Anlagenhöhe 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Breite / Tiefe nach Wahl des Kunden.</p> <p>Konstruktion: Rahmenkonstruktion. Wandanschlüsse, Türanschlagprofil sowie oberer Holm aus Aluminium Leichtmetall korrosionsfest. Farbe silber elox. E6/EV1 oder farbig beschichtet gem. Farbkarte</p> <p>Profile: Die Türanschlagprofile sind im abgerundeten Design gehalten und dienen aufgrund des innenliegenden Rohrprofil zur Verankerung der verstellbaren Füße. Der obere robuste Rahmen verläuft durchgängig als Stabilisator. Über die Wandanschlussprofile können Bautoleranzen ausgeglichen werden.</p> <p>Stützfüße: Füße bestehend aus 18 mm starken Aluminium-Rundmaterial. Die Füße müssen in den Türanschlagprofilen und Pfosten fest verankert sein, um ein Ausbrechen aus den Platten auszuschließen. Die Bodenbefestigung der Füße ist mit einer trittfesten Rosette in der Farbe der Beschläge abzudecken.</p> <p>Türen: Türen im gleichen Material wie ges. Anlage, Kanten poliert, stumpf in AL-Profilen einschlagend, Schloßseite mit Anschlagpuffer zur Geräuschkämpfung. Türbreite 600mm. Pro Kabine vier Spezialbänder aus Aluminium, selbstschließend, ein WC-Aufsatzschloß aus bruchsicheren Kunststoff, mit Knauf, Frei/Besetzt-Anzeige, Notdornöffnung.</p> <p>Ausstattung: Pro Kabine je 1 x Kleiderhaken, 1 x Türpuffer in gleicher Farbe wie Beschläge</p> <p>WC - Kabine System Te-Mo oder gleichwertig</p> <p>Pos:..... Stck. - Kabinenanlage bestehend aus - lfm. Vorderfront - Stck. Türen cm - Stck. Zwischenwände cm - Stck. Seitenwände cm</p> <p>Herstellernachweis: Te-Mo Duschen GmbH Handy: 0160/96915290 Hauptstraße 195 Fax: 06092/5509 63872 Heimbuchenthal e-mail: info@temoduschen.de</p>		

WC-Trennwände System Te-Mo Trockenraumausführung

Ausschreibungstext

Pos.	Anzahl	Gegenstand	Einzel Preis	Gesamt- Preis
		<p>Material: Spanverbundplatte, 28 mm, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Oberfläche in rauhmatter Struktur. Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt. Anlagenfarbe gem. Farbkarte. Unterkanten mittels 3 mm ABS-Kante geschützt.</p> <p>Die Platten müssen für den normalen Gebrauch weitgehend kratz- und stoßfest, lichteicht, hitze- und kältebeständig und in hohem Maße laugen- und säurefest sein. Die Oberflächen lassen sich mit milden und handelsüblichen Reinigungsmitteln leicht säubern.</p> <p>Maße: Anlagenhöhe 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit. Breite / Tiefe nach Wahl des Kunden.</p> <p>Konstruktion: Rahmenkonstruktion. Wandanschlüsse, Türanschlagprofil sowie oberer durchlaufender Holm aus Aluminium-Leichtmetall, korrosionsfest. Farbe silber elox. oder farbig beschichtet gem. Farbkarte.</p> <p>Stützfüße: Höhenverstellbar, aus Aluminium-Rundrohr, silberfarbig eloxiert E6/EV1. Befestigungsplatte aus bruch sicherem Kunststoff mit trittsicherer, 50 mm hoher Abdeckrosette aus Polyamid.</p> <p>Türen: Türen stumpf in AL-Profile einschlagend, Schloßseite mit Anschlagpuffer zur Geräuschkämpfung. Tür mit umlaufender 3 mm ABS-Kante. Material in gleicher Güte wie ges. Anlage, Schloß mit Falle und Riegel, Sicherheitsdrücker aus schlag- und bruch sicherem Nylon, mit Rosette und Riegelolive, Schauscheibe rot-weiß und Notöffnung, Farbe weiß sowie gem. Farbkarte.</p> <p>Bänder: Aufschraubänder selbstschließend aus schlag- und bruch sicherem Nylon.</p> <p>Ausstattung: Pro Kabine je 1 x Kleiderhaken, 1 x Türpuffer in gleicher Farbe wie Beschläge</p> <p>Zuschläge: Plattenausschnitte und Schrägen, die bauseitig z.B. durch Wandsockel, Fensternischen sowie Vorwandinstallationen auftreten.</p> <p>Montage: Die Anlage wird halbkonfektioniert geliefert, an den einzelnen Komponenten werden die Profile werkseitig montiert, die nicht zum Wandanschluß dienen. Stützfüße werden vormontiert, Ausschnitte und Schrägen werden ebenfalls werkseitig vorgenommen. Türen kompl. mit Falle, Riegel, Beschläge. oberer Holm und Zubehör wird separat geliefert.</p> <p>WC - Kabine System Te-Mo oder gleichwertig</p> <p>Pos:..... Stck. - Kabinenanlage bestehend aus - lfm. Vorderfront - Stck. Türen cm - Stck. Zwischenwände cm - Stck. Seitenwände cm - Ausschnitte / Schrägen</p> <p>Herstellernachweis: Te-Mo Duschen GmbH Handy: 0160/96915290 Hauptstraße 195 Fax: 06092/5509 63872 Heimbuchenthal e-mail: info@temoduschen.de</p>		